

Infoblatt 8: Add2 Trittschallunterlage XPS2.2ALU

3 in 1 Unterbodenschutz: Feuchtigkeitsisolierung, Dampfsperre und Trittschalldämmung.
Die ideale Ergänzung für Ihr Organic Veneer Parquet.

Verlegung:

1. Untergrund reinigen.
2. Die Faltplatten werden stoßfugendicht verlegt. Die silberfarbene Seite nach oben legen.
3. Stöße mit dem integrierten Klebeband abkleben.
4. Wandanschluss entsprechend abdichten.
5. Verlegen Sie Ihr Organic Veneer Parquet entsprechend der Verlegeanleitung.

Allgemeine Daten

Materialnummer	98515 - XPS2.2ALU
Produkt	Add2 XPS 2.2 ALU
Material, Farbe	HFPS-Schaum + Feuchteschutzfolie, blau-silber
Lieferform	Falplatte
Verpackung	15 m ²
Gesetzliche nationale Anforderungen	DE: Abz, FR: A+

Materialdaten

Parameter	Spezifikation	Toleranz	Prüfmethode
Dicke [mm]	2,2	± 15%	CEN/TS 16354
Länge [mm]	12,5	5% / -1%	CEN/TS 16354
Breite [mm]	1,2	2,5% / -1%	CEN/TS 16354
Brandklasse [RFT]	E _{fl}	n. a.	CEN/TS 16354
Wärmeformbeständigkeit [°C]	≤ 70	n. a.	S WN
Wasseraufnahme [%]	≤ 1	n. a.	EN 12087

Leistungsdaten nach CEN/TS 16354 / Teichsche Merkblätter EPLF/MMFA

Beschreibung	Parameter	Wert	Einheit
Wärmedurchlasswiderstand	R	~ 0,07	m ² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	PC	≥ 1	mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	SD	≥ 100	m
Dynamische Beanspruchung	DL ₂₅	≥ 250000	Zyklen
Druckbeanspruchung	CS	≥ 90	kPa
Dauerhafte Druckbeanspruchung	CC	≥ 25	kPa
Stoßbeanspruchung	RLB	≥ 1200	mm
Trittschallminderung	IS	≤ 20	dB

Format und Verpackung:

Lieferform: Falplatte, 15 m² / Karton
Verpackung: VE = 1 Stück / Karton
Palette: 27 Karton